



MAXIVAREM LC 							-10+99°C	
	Codice Item	Capacità l. Capacity l.	Press. Max Maximum Press bar	Raccordo Connector	Dimensioni Dimensions		Volume Imballo m ³ Packaged vol. m ³	Quantità per Paletta Q.ty in std pallet
					D	H		
	UC 060 367	60	10	1"	380	550	0,100	25
	UC 080 367	80	10	1"	450	735	0,145	16
	UC 100 367	100	10	1"	451	790	0,160	16
	UC 150 467	150	10	1" ^{1/2}	550	800	0,260	12
	UC 200 467	200	10	1" ^{1/2}	550	1080	0,380	8
	UC 300 467	300	10	1" ^{1/2}	630	995	0,420	6
	UC 500 467	500	10	1" ^{1/2}	650	1600	0,600	

- Vasi di espansione per impianti di sollevamento acqua
 - Membrana intercambiabile
 - Gomma per acqua uso alimentare
 - Flangia in acciaio inox
 - Precarica 2 bar

- Expansion tanks for water booster systems
 - Replaceable membrane
 - Rubber for potable water
 - Stainless steel flange
 - 2 bar precharge

应用：

- 饮用水增压系统
- 循环系统
- 家用热水
- 制冷，供热系统

技术参数：

- 最大工作压力:10bar，测试压力:12bar
- 工作温度:10-99℃
- 预充压力:2bar
- 丁基橡胶球囊
- 法兰材质304不锈钢
- 罐体颜色可提供红、蓝

优点：

- UC系列产品生产流程采用激光对缝焊接技术，为意大利同行业首家
- 所有产品出厂经过严格的测漏实验，保证每个产品的优良品质
- 改良丁基橡胶，完全符合欧洲饮用水标准，且耐高温
- 法兰接口为不锈钢材质，保证和水接触部件无任何污染